

STOP LEAK (flacon de 1 l)

Fluid de etanșare cu bază anorganică, conceput pentru circuite de încălzire etanșe.

Stop Leak este un fluid conceput pentru etanșarea scurgerilor minore în sistemele de încălzire din metal sau plastic, pentru scurgeri de până la 50 - 100 l pe 24 h. Când este dozat într-un sistem de încălzire, începe să etanșeze lent microscurgerile cauzate de coroziune sau conexiuni defecte, profitând de contactul cu oxigenul din exteriorul scurgerii.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Agitați bine înainte de utilizare!
2. Dozați 1 litru de agent la fiecare 100 - 150 l de apă.
3. Lăsați să circule în sistemul de încălzire până când scurgerile se opresc complet. Pentru a etanșa scurgeri minore, 2-3 ore vor fi suficiente.
4. În cazul scurgerilor mai mari, etanșarea poate dura chiar mai mult de 7 zile.
5. În timpul aplicării, filtrele trebuie îndepărtate. Nu este necesară golirea sistemului.
6. Prezența aditivilor antigel și anticoroziv, a sărurilor și a altor aditivi poate avea o influență perturbatoare asupra eficienței agentului.

Depozitare:

A se păstra într-un loc uscat. A se proteja de îngheț.

Produsul este destinat uzului profesional.

Substanțe periculoase: alcool izopropilic - CAS: 200-661-7 (5-10%)

EUH210 Fișa cu date de securitate (MSDS) este disponibilă la cerere.

Fraze R:

R11 Foarte inflamabil; R36 Irritant pentru ochi; R67 Vaporii pot provoca somnolență și amețeli

Fraze H:

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili; H319 Provoacă iritații oculare grave; H336 Poate provoca somnolență sau amețeli.

Producător: Manta Ecologica S.r.l., Italia

Distribuitor:

The logo for Regulus, featuring the word "Regulus" in a stylized, italicized red font. A red swoosh underline starts under the 'R' and extends under the 's'.

REGULUSROMTHERM s.r.l.

E-mail: sales.romania@regulus.eu

Web: www.regulusromtherm.ro