

Regulus

Filtru cu magnet

FILTERMAG PK-C



- sub centrale pe gaz
- racorduri 3/4" M/Fu
- poate fi conectat de jos sau din spate

Filtru cu magnet **FILTERMAG PK-C**

Filtrul este proiectat pentru a fi amplasat cu ușurință sub o sursă de căldură, de obicei sub un centrale pe gaz cu condensare. Impuritățile prezente în fluidul de lucru se lipesc de sită pe măsură ce trec prin filtru, în timp ce impuritățile mecanice metalice sunt captate de magnet.

Debitul fluidului de lucru prin filtru poate fi oprit cu ușurință folosind cele două robinete cu bilă incluse în livrare.

Date tehnice

PRESIUNE MAX.DE FUNCȚIONARE	3 bar
TEMPERATURĂ DE FUNCȚIONARE	4-90 °C
INDUCȚIA MAGNETICĂ	0,9 T (9000 Gs)
DIMENSIUNEA OCHIURILOR SITEI	0,5 mm
DIMENSIUNI RACORDURI	G 3/4" M/Fu
COD	21876

Inclus în pachet

- magnet
- filtru
- robinet cu bilă dreaptă, 2 buc
- robinet cu bilă cotită
- olandeză dublă pivotantă, 2 buc
- dop de scurgere



Opțiuni de instalare

A)



B)



C)



racordurile pot fi schimbate între ele

regulusromtherm.ro



**VIDEO DESPRE PRINCIPIUL
DE FUNCȚIONARE**