

Regulus

POMPĂ DE CIRCULAȚIE

Regulus RPA

Pompă de circulație de înaltă eficiență destinată circulației lichidelor în sistemele de încălzire. Setarea sa este extrem de intuitivă datorită comenzii cu un singur buton care alternează între 9 moduri de funcționare. Setarea curentă este indicată de LED-uri.



- funcționare foarte silențioasă
- motor rezistent la blocare
- control integrat al performanței
- funcții de purjare a aerului și repornire manuală
- comandă ON/OFF
- presiune maximă de lucru: 10 bar
- cablu de 3 m cu conector

Regulus RPA pompă de circulație de înaltă eficiență

Pompă de circulație de înaltă eficiență destinată circulației lichidelor în sistemele de încălzire. Setarea sa este extrem de intuitivă datorită comenzii cu un singur buton care alternează între 9 moduri de funcționare. Setarea curentă este indicată de LED-uri.

Tip	Înălțime	Cod
RPA 25-6	6,25	21683
RPA 25-8	8,5	21416



Date tehnice

INTERAX PORT LA PORT	180 mm
FILET DE CONEXIUNE	6/4" M
PRESIUNE MAXIMĂ	10 bari
PUTERE MAXIMĂ	45/65 W

Moduri de control

Mod de viteză constantă I, II, III

Mod CP pentru presiune constantă $\Delta p-c$ potrivit pentru încălzirea prin pardoseală și circuitele hidraulice ale cazanelor, pompelor de căldură, rezervoarelor de stocare a apei calde

Mod PP pentru presiune proporțională $\Delta p-v$ potrivit pentru circuite de încălzire cu radiatoare echipate cu robinete termostatică (acest mod reduce zgomotul la închidere)

Grupuri de pompare cu pompă Regulus RPA



RegulusTOP CSE2

Grupuri de pompare bitubulari pentru circuite de încălzire mixate/nemixate

- cu filtru și magnet
- cu vană de mixare, vană termostatică sau fără vană
- racorduri de 1"



RegulusTOP CSE

Grupuri de pompare monotubulari pentru circuite de încălzire mixate/nemixate

- pentru circuite nemixată cu clapetă de sens și filtru cu magnet
- pentru circuite mixate cu vană de amestec
- racorduri de 1" sau 5/4"



RegulusRGMAT

Grupuri de pompare cu termoventil TSV pe returul cazanelor

- cu echilibrare automată prin bypass
- cu temperatură de deschidere 45-70 °C
- cu robinete cu bilă opționale
- racorduri de 1" sau 5/4"