

Rezervor de acumulare PS 800 N

Principalele caracteristici	
Domeniu de utilizare	Stocarea și distribuirea ulterioară a energiei termice provenite de la cazane cu combustibil solid, pompe de căldură sau alte surse de căldură.
Lichidul de lucru	apă, amestec apă-glicol (max. 1:1), amestec apă-glicerină (max. 2:1), ulei termic
Cod rezervor	19492
Cod izolație	19499


Date de eficiență energetică (conform Regulamentului CE nr. 812/2013)	
	valabil pentru un rezervor cu izolație
Clasa de eficiență energetică	nu este dat
Pierdere statică	115 W
Volumul de stocare	780 l

Date tehnice	
Volumul total rezervor de acumulare	780 l
Temperatura max. de lucru rezervor de căldură	95 °C
Temperatura minimă de lucru rezervor de căldură	7 °C
Temperatura max. rezervor de acumulare	4 bar
Diametru rezervor de acumulare	790 mm
Diametru cu izolație rezervor de acumulare	990 mm
Înălțime cu izolație rezervor de acumulare	1774 mm
Înălțime de basculare fara izolație	1730 mm
Grosime izolație perimetrală rezervor de acumulare	100 mm
Grosime izolație inferioară rezervor de acumulare	50 mm
Grosime izolație superioară rezervor de acumulare	100 mm
Greutate goală fără izolație	101 kg

Materiale	
Material rezervor de acumulare	S235JR
Izolație perimetrală rezervor de acumulare	fibră sintetică
Suprafața exterioară izolație rezervor de acumulare	polistiren rigid
Izolația superioară și inferioară rezervor de acumulare	fibră sintetică

Conductivitatea termică a izolației $\lambda \leq 0.037 \text{ W/mK}$, rezistență termică (pe termen scurt/lung) $150/100 \text{ }^{\circ}\text{C}$, clasa de foc E.

Accesorii	
Rezistențe electrice	ETT-A, C, D2, M, R, U, F2, P, S
Lungime max. rezistență el.	815 mm

Rezervor de acumulare PS 800 N
Dimensiuni

CONEXIUNI

poz.	descriere	conexiune	înălțime [mm]
Surse de căldură			
B1	Tur din sursa de căldură	G 6/4" F	1455
B2	Retur spre sursa de căldură	G 6/4" F	255
Sistem de încălzire			
H1	Tur spre sistem de încălzire	G 6/4" F	1694
H2	Retur din sistem de încălzire	G 6/4" F	255
Control și protecție			
C1	Senzor temperatură	G 1/2" F	1455
C2	Senzor temperatură	G 1/2" F	580
C3	Senzor temperatură	G 1/2" F	1110
T	Termometru	G 1/2" F	1340
P	Supapă de siguranță	G 1/2" F	410
Leșiri/intrări universale			
U1	Leșiri/intrări universale	G 6/4" F	1455
U2	Leșiri/intrări universale	G 6/4" F	430
U3	Leșiri/intrări universale	G 6/4" F	1055
U4	Leșiri/intrări universale	G 6/4" F	655
U5	Leșiri/intrări universale	G 6/4" F	1240