


VANE DE ZONĂ CU ACȚIONARE



- **modele cu două căi**
- **modele cu trei căi**

VANE VZK/VZU

- PN 10, 110 °C
- Toate supapele pot fi folosite și pentru apă potabilă.
- Vanele VZK sunt realizate în două versiuni, cu deviere în L  sau cu deviere în T .
- Vanele VZU sunt verticale .

Vane De Zonă VZK R

VZK R cu două căi

- cu actuator electric in 2 puncte (SPST)
- timp de comutare 60 s



		VZK R 220 1/2F	VZK R 220 3/4F	VZK R 220 1F	VZK R 225 1F	VZK R 225 5/4F
RACORD	--	1/2" F	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F
DIAMETRU NOMINAL	DN	20	20	20	25	25
KVS	m ³ /h	8,9	18,7	20,0	31,6	34,3
COD	--	19682	19677	19680	19686	19689

VZK R cu trei căi

- cu actuator electric in 2 puncte (SPST)
- timp de comutare 60 s și 15s



Vane cu deviere L		VZK R 320 60 L 3/4F	VZK R 320 60 L 1F	VZK R 320 15 L 1F	VZK R 325 60 L 1F	VZK R 325 15 L 1F	VZK R 325 60 L 5/4F	VZK R 325 15 L 6/4M
RACORD	--	3/4" F	1" F	1" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
DIAMETRU NOMINAL	DN	20	20	20	25	25	25	25
KVS COTIT	m ³ /h	10,5	10,6	10,6	14,3	14,3	14,3	14,3
TIMP DE COMUTARE	s	60	60	15	60	15	60	15
COD	--	19367	19366	20022	13604	19000	18671	19005

Vane cu deviere T		VZK R 320 60 T 3/4F	VZK R 320 60 T 1F	VZK R 320 15 T 1F	VZK R 325 60 T 1F	VZK R 325 15 T 1F	VZK R 325 60 T 5/4F	VZK R 325 15 T 6/4M
RACORD	--	3/4" F	1" F	1" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
DIAMETRU NOMINAL	DN	20	20	20	25	25	25	25
KVS COTIT	m ³ /h	10,5	10,6	10,6	14,3	14,3	14,3	14,3
KVS LINEAR	m ³ /h	17,8	19,5	19,5	28,3	28,3	28,3	28,3
TIMP DE COMUTARE	s	60	60	15	60	15	60	15
COD	--	19189	19187	20019	18550	19001	18676	19006

Vane De Zonă VZK S

VZK S cu trei căi

- cu actuator electric in 3 puncte (SPDT)
- timp de comutare 60 s



Vane cu deviere L		VZK S 320 L 3/4F	VZK S 320 L 1F	VZK S 325 L 1F
RACORD	--	3/4" F	1" F	1" F
DIAMETRU NOMINAL	DN	20	20	25
KVS COTIT	m ³ /h	10,5	10,6	14,3
COD	--	19838	19835	11287

Vane cu deviere T		VZK S 320 T 3/4F	VZK S 320 T 1F	VZK S 325 T 1F
RACORD	--	3/4" F	1" F	1" F
DIAMETRU NOMINAL	DN	20	20	25
KVS COTIT	m ³ /h	10,5	10,6	14,3
KVS LINEAR	m ³ /h	17,8	19,5	28,3
COD	--	19840	19833	18675

Vane De Zonă VZK M

VZK M cu două căi

- control manual
- permite montarea ulterioară a unui actuator electric



		VZK M 220 1/2F	VZK M 220 3/4F	VZK M 220 1F	VZK M 225 1F	VZK M 225 5/4 F
RACORD	--	1/2" F	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F
DIAMETRU NOMINAL	DN	20	20	20	25	25
KVS	m ³ /h	8,9	18,7	20,0	31,6	34,3
COD	--	20018	20021	20016	20023	20020

VZK M cu trei căi

- control manual
- permite montarea ulterioară a unui actuator electric



Vane cu deviere L		VZK M 320 L 3/4F	VZK M 320 L 1F	VZK M 325 L 1F	VZK M 325 L 5/4F	VZK M 325 L 6/4M
RACORD	--	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
DIAMETRU NOMINAL	DN	20	20	25	25	25
KVS COTIT	m ³ /h	10,5	10,6	14,3	14,3	14,3
COD	--	19841	19832	18860	18864	19002

Vane cu deviere T		VZK M 320 T 3/4F	VZK M 320 T 1F	VZK M 325 T 1F	VZK M 325 T 5/4F	VZK M 325 T 6/4M
RACORD	--	3/4" F	1" F	1" F	5/4" F	6/4" M
DIAMETRU NOMINAL	DN	20	20	25	25	25
KVS COTIT	m ³ /h	10,5	10,6	14,3	14,3	14,3
KVS LINEAR	m ³ /h	17,8	19,5	28,3	28,3	28,3
COD	--	19839	19834	18865	18867	19004

O prezentare generală a actuatorilor pentru vanele VZK poate fi găsită pe ultima pagină.

Vane De Zonă VZU

VZU R cu trei căi

- cu actuator electric in 2 puncte (SPST)
- timp de comutare 60 s și 15 s



Vane Verticale		VZU R 320 60 3/4F	VZU R 320 15 3/4F	VZU R 320 60 1F	VZU R 320 15 1F	VZU R 320 60 5/4M	VZU R 320 15 5/4M
RACORD	--	3/4" F	3/4" F	1" F	1" F	5/4" M	5/4" M
DIAMETRU NOMINAL	DN	20	20	20	20	20	20
KVS	m ³ /h	10,5	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6
TIMP DE COMUTARE	s	60	15	60	15	60	15
COD	--	19986	20461	19982	20017	19989	20462

VZU S cu trei căi

- cu actuator electric in 3 puncte (SPST)
- timp de comutare 60 s



Vane Verticale		VZU S 320 3/4F	VZU S 320 1F	VZU S 320 5/4M
RACORD	--	3/4" F	1" F	5/4" M
DIAMETRU NOMINAL	DN	20	20	20
KVS	m ³ /h	10,5	10,6	10,6
COD	--	20614	20613	20615

VZU M cu trei căi

- control manual
- permite montarea ulterioară a unui actuator electric



Vane Verticale		VZU M 320 3/4F	VZU M 320 1F	VZU M 320 5/4M
RACORD	--	3/4" F	1" F	5/4" M
DIAMETRU NOMINAL	DN	20	20	20
KVS	m ³ /h	10,5	10,6	10,6
COD	--	20603	20604	20605

Actuatoare pentru VZK/VZU M

- bidirectional, 230 V, 5 Nm, cablu 2m
- incl. adaptor pentru conectarea la vanele VZK M

TIMP DE COMUTARE	s	15	60	60
ACTUATOR	--	control în 2 puncte (SPST)	control în 2 puncte (SPST)	control în 3 puncte (SPDT)
COD	--	17176	14093	18626

Dacă este nevoie de orice alt actuator, poate fi utilizat orice actuator din Catalogul nostru de produse , dar va fi instalat împreună cu adaptor (cod: 14094).

Regulus Romtherm S.R.L., Romania

E-mail: sales.romania@regulus.eu

regulusromtherm.ro