

Rezervor de acumulare PS 1000 E

Principalele caracteristici	
Domeniu de utilizare	Stocarea și distribuirea ulterioară a energiei termice provenite de la cazane cu combustibil solid, pompe de căldură sau alte surse de căldură.
Lichidul de lucru	apă, amestec apă-glicol (max. 1:1), amestec apă-glicerină (max. 2:1), ulei termic
Cod rezervor	19493
Cod izolație	19500


Date de eficiență energetică (conform Regulamentului CE nr. 812/2013)	
	valabil pentru un rezervor cu izolație
Clasa de eficiență energetică	nu este dat
Pierdere statică	130 W
Volumul de stocare	960 l

Date tehnice	
Volumul total rezervor de acumulare	960 l
Temperatura max. de lucru rezervor de căldură	95 °C
Temperatura minimă de lucru rezervor de căldură	7 °C
Temperatura max. rezervor de acumulare	4 bar
Diametru rezervor de acumulare	790 mm
Diametru cu izolație rezervor de acumulare	990 mm
Diametru cu izolație rezervor de acumulare	2124 mm
Înălțime de basculare fara izolație	2075 mm
Grosime izolație perimetrală rezervor de acumulare	100 mm
Grosime izolație inferioară rezervor de acumulare	50 mm
Grosime izolație superioară rezervor de acumulare	100 mm
Greutate goală fără izolație	112 kg

Materiale	
Material rezervor de acumulare	S235JR
Izolație perimetrală rezervor de acumulare	fibră sintetică
Suprafața exterioară izolație rezervor de acumulare	polistiren rigid
Izolația superioară și inferioară rezervor de acumulare	fibră sintetică

Conductivitatea termică a izolației $\lambda \leq 0.037 \text{ W/mK}$, rezistență termică (pe termen scurt/lung) $150/100 \text{ }^{\circ}\text{C}$, clasa de foc E.

Accesorii	
Rezistențe electrice	ETT-A, C, D2, M, R, U, F2, P, S
Lungime max. rezistență el.	815 mm

Rezervor de acumulare PS 1000 E
Dimensiuni

CONEXIUNI

poz.	descriere	conexiune	înălțime [mm]
Sistem de încălzire			
H1	Tur spre sistem de încălzire	G 6/4" F	2044
H2	Retur din sistem de încălzire	G 6/4" F	255
Control și protecție			
C1	Senzor temperatură	G 1/2" F	1690
P	Supapă de siguranță	G 1/2" F	520
Ieșiri/intrări universale			
U1	Ieșiri/intrări universale	G 6/4" F	1805
U2	Ieșiri/intrări universale	G 6/4" F	965
U3	Ieșiri/intrări universale	G 6/4" F	390