

FISĂ TEHNICĂ

Grup de siguranță izolată



Caracteristici principale

Aplicație	Conceput pentru controlul presiunii în sistemul de încălzire și aerisirea circuitului sursei de căldură (cazan, pompă de căldură, rezistențe electrice etc.).
Descriere	Ansamblul este format dintr-o supapă de siguranță (SS), un aerisitor automat (AA), un manometru, un corp cu două racorduri universale de 1/2" F / 3/4" M cu dop și izolație.
Instalare	Grupul de siguranță se va instala cât mai aproape de centrală, în punctul cel mai înalt al instalației, cu supapa și aerisitorul în poziție verticală. Nu trebuie să existe nicio supapă de închidere între ansamblul de siguranță și sursa de căldură. Țeava de ieșire din supapa de siguranță trebuie să aibă cel puțin DN20. Supapa de siguranță poate fi rotită cu 90° spre dreapta sau spre stânga. Două țevi cu dimensiuni de conectare de 1/2" F sau 3/4" M pot fi conectate la ansamblul de siguranță (pentru un vas de expansiune, completarea sistemului etc.).

Date tehnice

Presiune de deschidere SS	2 bar – cod 21391 3 bar – cod 20753
Putere max. de încălzire	50 kW
Presiune max. de lucru	10 bar
Temperatura max. de lucru	110 °C
Conexiune la sursa de căldură	1" F
Conexiune la supapa de siguranță	3/4" F
Conexiune - universală	1/2" F / 3/4" M
Greutate	655 g
Dimensiuni cu izolație (l x î x a)	140 x 115 x 85 mm

Materiale

Corp SS	alamă CW617N
Membrană SS	silicon
Piese din plastic SS	PA-6
Piese din plastic AA	PA-6
Corp grup de siguranță	alamă CW617N